

# 模板标签 - 页面对照

点击目录标题直达对应区域

- 00.相关必要说明
- 01.全局标签
- 02.自定义标签
- 03.if标签和嵌套if标签subif(支持php语句、多elseif判断)
- 04.菜单列表标签menulist及smallmenulist
- 05.文章菜单列表标签newsmenulist及newssmallmenulist
- 06.视频区域块列表标签arealist
- 07.文章区域块列表标签newsarealist
- 08.视频单层循环数据列表标签videolist
- 09.文章单层循环数据列表标签newslist
- 10.频道列表页标签channel.html
- 11.搜索列表页标签search.html
- 12.级联筛选列表页标签cascade.html
- 13.自定义页列表标签self\_xxxx.html
- 14.文章列表页标签newspage.html
- 15.文章搜索页列表newssearch.html
- 16.专题列表标签topicindex.html
- 17.专题页标签topic.html
- 18.内容页播放页共同标签content.html/play.html
- 19.文章内容页标签news.html
- 20.级联搜索调用标签 (可作用于整个CMS)
- 21.专题调用标签
- 22.友情链接列表标签
- 23.留言板标签gbook.html
- 24.tags页独有标签tag.html
- 25.运算符说明 (加减乘除、大小比较等等)
- 26.模板标签里的时间函数data()详细参数说明

## 00.相关必要说明

\*\*\*\*\*

- 01. (一) 海洋cms的模板内的if判断支持一些PHP函数, 如果你熟悉一些php编程技术, 可以实现一些更加强大和灵活的功能。例如:
- 02. 例如判断当天是星期几: {if:date('N')==2}周二{else}不是周二{end if}
- 03. 这里就是使用了php时间函数 date('xxxxxx')的功能, 其它参数请百度查阅php相关函数。
- 04. (二) 评分 评论 顶踩 留言 幻灯片 定时任务等功能依赖系统js文件, 模板必须引入以下js文件。
- 05. <script>var sitePath='{seacms:sitemap}';</script>
- 06. <script src="{seacms:sitemap}js/common.js" type="text/javascript"></script>
- 07. <script src="{seacms:sitemap}js/function.js" type="text/javascript"></script>
- 08. (三) 播放器调用必须引入play.js, 播放页模板play.html的上面加入:
- 09. <script src="{seacms:sitemap}js/play.js" type="text/javascript"></script>
- 10. (四) 关于点击数, 内容页和播放页如果没有{playpage:hit} 点击数标签, 则点击数无法增加
- 11. (五) 收藏影片标签代码, 当开启会员中心并已加载系统js的情况下, 收藏代码如下:
- 12. <a href="javascript:AddFav('影片id','')>收藏</a> (影片id请对应各个页面的id标签)
- 13. (六) 关于搜索的要点:
- 14. 视频搜索对应文件: 根目录/search.php, input的name值: searchword, action=search.php
- 15. 文章搜索对应文件: 根目录/so.php, input的name值: searchword, action=so.php
- 16. (七) 关于自定义页面: 自定义页面需要在后台生成才可以访问, 用self\_开头, 用#表示存放的目录, 默认根目录。
- 17. 例如: self\_new.html表示根目录下, self\_top#new.html表示top文件夹下。
- 18. (八) 对应的默认模板文件名称:
- 19. 首页index.html
- 20. 频道列表页channel.html
- 21. 搜索列表页search.html
- 22. 级联筛选列表页cascade.html
- 23. 自定义页列表self\_xxxx.html
- 24. 文章首页newsindex.html
- 25. 文章列表页newspage.html

```
26. 文章搜索页newssearch.html
27. 专题列表topicindex.html
28. 专题页topic.html
29. 内容页content.html
30. 播放页play.html
31. 弹出播放页openplay.html
32. 文章内容页news.html
33. 留言板gbook.html
34. tags页tag.html
35. 视频地图页map.html
36. 文章地图页newsmap.html
37. 头部页面head.html
38. 底部页面foot.html
39. 用户注册reg.html
40. 用户登录login.html
41.
```

## 01.全局标签

\*\*\*\*\*

```
01. 解析范围：以下标签无特殊说明的话、均支持所有模板
02. {seacms:top} 页面头部
03. {seacms:foot}页面尾部
04. {seacms:indexlink}首页链接
05. {seacms:topiclink}专题首页链接
06. {seacms:newslink} 文章首页链接
07. {seacms:gbook} 留言链接标签
08. {seacms:siteurl}网址，形如:www.seacms.net
09. {seacms:member} 会员登录，注册
10. {seacms:sitpath}调用seacms的安装路径，安装路径可以在后台设置和修改。
11. {seacms:adfolder}网站广告文件夹名，广告文件夹位于根目录下的js文件夹中，默认ads
12. {seacms:sitename}调用seacms的站点名称，如站长设置站点名称为“seacms电影站”，那在模板中调用这个标签即可显示这个名字
13. {seacms:des} 站点描述
14. {seacms:copyright}管理员信箱---ICP备案信息--程序版本，支持html标签
15. {seacms:sitevisitjs}网站统计代码,如某网站的统计JS:<script src="https://js.users.51.la/3400570.js"
    type="text/javascript"></script>
16. {seacms:sitenotice}网站关键词
17. {seacms:allcount} 网站总数数据数量
18. {seacms:daycount} 当天更新数据数量
19. {seacms:keywords} 搜索关键字(后台设置)
20. {seacms:hotkeywords len=5}热门搜索关键字,可控制个数,默认为5个(搜索最多的关键字)
21. {seacms:runinfo}程序运行信息
22. {seacms:currenttypeid} 当前分类ID(注意:此标签只能在分类页、内容页、播放页有效,表示当前数据所在分类ID,在其他页为-444)
23. {seacms:letterlist} 首字母排序列表
24. {seacms:slide width=450 height=233} 幻灯片标签, width及height属性分别控制幻灯片宽度高度
25. {seacms:showhistory} 我的观看历史 显示/隐藏 功能按钮 必需调{seacms:maxhistory}盒子
26. {seacms:maxhistory width=960 height=190 num=10 style=pic} 观看历史盒子显示标签 width及height属性分别控制宽度高度,num显示条数,style样式(pic或font) 默认为pic
27. {seacms:strip}/{/seacms:strip} 移除html标签外多余的空格、换行符、制表符,起压缩网页大小作用,使网页打开更快
28. {seacms:load filename}载入附加模板 filename 是你的模板文件名
29. 例1:
30. {seacms:load head.html}效果跟{seacms:top}一样,载入附加模板head.html
31.
```

## 02.自定义标签

\*\*\*\*\*

```
01. 解析范围：支持所有模板
02. 说明：
03. 后台添加自定义标签时候，支持多个随机显示（使用$$例1:
04. {self:tagname}
```

```
04. {secms:logname}  
05.
```

### 03.if标签和嵌套if标签subif(支持php语句、多elseif判断)

\*\*\*\*\*

```
01. 注意：使用==表示等于  
02. 解析范围：  
03. 支持所有模板,支持在所有循环列表标签中使用if标签,在if标签中可以使用嵌套if标签subif标签例1:  
04. {if:[videolist:i]% 2==0}.....{subif:[videolist:i]% 3==0}.....{end subif}.....{end if}  
05. 例2:  
06. {if:[videolist:i]% 2==0}.....{else}.....{end if}  
07. 例3:  
08. {if:[videolist:i]% 2==0}.....{elseif:[videolist:i]% 3==0}.....{elseif:[videolist:i]%  
09. 4==0}.....{else}.....{end if}  
10. * (php7环境下) 判断字符为空时, 部分情况下需要用引号, 否则可能导致500错误。例如: if:"  
[videolist:state]"=="
```

### 04.菜单列表标签menulist及smallmenulist

\*\*\*\*\*

```
01. 解析范围: 支持所有模板  
02. 参数:  
03. type:菜单类型: 1,2,3/all/top1,2,3表示分类ID支持单个或多个分类、多个分类用逗号隔开,top表示调出一级菜  
04. 单,all全部调出分类菜单  
05. 注意:  
06. 1.此标签支持双层循环嵌套, menulist内嵌smallmenulist, 如下例3  
07. 2.menulist的type表示分类id(smallmenulist的type表示父级分类的ID)  
08. 例1:  
09. {seacms:menulist type=top}  
10. [menulist:i]菜单项排序位  
11. [menulist:typename]菜单项名称  
12. [menulist:typeid]菜单项id  
13. [menulist:upid]父级菜单项id  
14. [menulist:link]菜单项链接  
15. {/seacms:menulist}  
16. 例2:  
17. 同时调出一级分类和二级分类  
18. {seacms:menulist type=top}[menulist:typename]{/seacms:menulist}  
19. {seacms:menulist type=son}[menulist:typename]{/seacms:menulist}  
20. 例3:  
21. 循环调出一级分类及二级分类  
22. {seacms:menulist type=top}  
23. [menulist:typename]  
24. {seacms:smallmenulist type=[menulist:typeid]}  
25. [smallmenulist:typename]  
26. {/seacms:smallmenulist}  
27. {/seacms:menulist}  
28. 例4: {seacms:menulist type=1,2,3,4}  
29. [menulist:typename]  
30. {/seacms:menulist}
```

### 05.文章菜单列表标签newsmenulist及newssmallmenulist

\*\*\*\*\*

```
01. 解析范围: 支持所有模板  
02. 参数:  
03. type:菜单类型: 1,2,3/all/top1,2,3表示分类ID支持单个或多个分类、多个分类用逗号隔开,top表示调出一级菜  
04. 单,all全部调出分类菜单(ulliulli)
```

```
04. 注意：
05. 1.此标签支持双层循环嵌套，newsmenulist内嵌smallnewsmenulist，如下例3
06. 2.newsmenulist的type表示分类id(smallnewsmenulist的type表示父级分类的ID)
07. 例1：
08. {seacms:menulist by=news type=top}
09. [menulist:i]菜单项排序位
10. [menulist:typename]菜单项名称
11. [menulist:typeid]菜单项id
12. [menulist:upid]父级菜单项id
13. [menulist:link]菜单项链接
14. {/seacms:menulist}
15. 例2：
16. 同时调出一级分类和二级分类
17. {seacms:menulist type=top by=news}[menulist:typename]{/seacms:menulist}
18. {seacms:menulist type=son by=news}[menulist:typename]{/seacms:menulist}
19. 例3：
20. 循环调出一级分类及二级分类
21. {seacms:menulist type=top by=news}
22. [menulist:typename]
23. {seacms:smallmenulist by=news type=[menulist:typeid]}
24. [smallmenulist :typename]
25. {/seacms:smallmenulist}
26. {/seacms:menulist}
27. 例4: {seacms:menulist by=news type=1,2,3,4}
28. [menulist:typename]
29. {/seacms:menulist}
30.
```

## 06.视频区域块列表标签arealist

\*\*\*\*\*

```
01. 解析范围：所有模板
02. 参数：
03. areatype:区域块列表分别调用的数据分类值为1,2,3/all支持单个或多个,多个分类逗号隔开;all调出全部一级分类的区域列表块
04. 例：
05. {seacms:arealist areatype=1,2,6}或者{seacms:arealist letter=a,b,c,d}
06. [arealist:i]区域块排序位
07. [arealist:typename]区域块中类型的名称
08. [arealist:count]区域块数据数量
09. [arealist:link]区域块分类链接
10. {seacms:videolist num=5 order=time type=areatype time=all tart=1}
11. 或者{seacms:videolist num=5 order=time letter=[arealist:typename]time=all start=1}
12. -----内部内部标签参考videolist标签用法-----
13. {/seacms:videolist}
14. {/seacms:arealist}
15.
```

## 07.文章区域块列表标签newsarealist

\*\*\*\*\*

```
01. 解析范围：所有模板
02. 参数：
03. areatype:区域块列表分别调用的数据分类值为1,2,3/all支持单个或多个,多个分类逗号隔开;all调出全部一级分类的区域列表块
04. 例：
05. {seacms:newsarealist areatype=all}
06. [arealist:i]区域块排序位
07. [arealist:typename]区域块中类型的名称
08. [arealist:count]区域块数据数量
09. [arealist:link]区域块分类链接
10. {seacms:newslist num=40 order=time type=areatype}
11. -----内部内部标签参考newslist标签用法-----
```

```
12. {/seacms:newslist}
13. {/seacms:newsarealist}
14.
```

## 08.视频单层循环数据列表标签videolist

\*\*\*\*\*

```
01. 解析范围：所有模板
02. 参数：
03. num:数据条数缺省值为10
04. state:连载影片调用条件 1表示连载,w为非连载,缺省值为全部
05. ver:视频版本, 例如: ver=预告片
06. sid: 按视频id调用视频, 支持多个id, 用英文逗号分开, 如 sid=1,2,3,5,8
07. zt: 按专题id调用视频, 仅支持一个id, 如 zt=3
08. commend: 推荐星级 1,2,3,4,5/all 可以调用单个、多个或全部星级缺省值为非推荐
09. order:数据排序方式, id/idasc,按发布时间, time/timeasc, 按年代year/yearasc, 按评分次数
    scorenum/scorenumasc, 按点击量hit/hitasc, dayhit日点击排序 weekhit周点击排序 monthhit月点击排序, 按推
    荐commend/commendasc, 按顶次数digg/diggasc, 按随机random (慎用, 可能造成卡顿), 按评分
    score/douban/mtime/imdb, 默认time。(其中带asc的为正序, 不带asc的为倒序)
10. type:数据所在分类,可调出一个或多个分类数据,如 1,2,3/all缺省值为全部,在频道页值为current
11. time:数据发布时间,当天day 当周week 当月month 缺省值为无
12. start:数据列表调用的起点位置, 缺省值为1
13. letter:数据名称的首字母, 如letter=a
14. lang: 数据的语言
15. area:数据的地区
16. year:数据上映年份
17. jq:按剧情分类, 如jq=爱情
18. reweek:按更新周期
19. tvs:按上映电视台
20. company:按制作公司
21. rel:相关资源调用, rel=v (仅在新闻内容页有效, 当新闻关键词等于视频名称时生效), rel=d为同导演影片, rel=y
    同演员, rel=r像似名称影片 (利用该标签可以很方便的实现剧情、演员表、相关文章等功能, 当文章的关键词等于视频标
    题时, 相关文章即可调用成功)
22. {seacms:videolist num=15 order=time type=all commend=1,2,3 start=5 letter=a lang=英语 area=美国
    year=2014}
23. [videolist:i]数据排列位
24. [videolist:n]排列位, 不受start影响, 永远都是从1开始数
25. [videolist:id]数据实际id
26. [videolist:typeid]数据所在分类实际id
27. [videolist:typename]数据分类中文名
28. [videolist:typelink]数据分类链接
29. [videolist:name len=3]数据名称:可控制长度 缺省为不控制
30. [videolist:note len=10]影片备注信息,可配合标题一起显示,可控制长度 缺省为不控制
31. [videolist:link]数据内容页链接
32. [videolist:playlink]数据播放页链接
33. [videolist:pic]图片
34. [videolist:spic]幻灯图片
35. [videolist:gpic]背景图片
36. [videolist:money]所需积分
37. [videolist:actor len=3]主演:可控制长度, 缺省为不控制
38. [videolist:nolinkactor]无链接主演:可控制长度, 缺省为不控制
39. [videolist:hit]点击量
40. [videolist:dayhit]当日点击数
41. [videolist:weekhit]本周点击数
42. [videolist:monthhit]本月点击数
43. [videolist:nickname]影片别名
44. [videolist:reweek]更新周期
45. [videolist:vodlen]影片时长
46. [videolist:vodtotal]影片总集数
47. [videolist:douban]豆瓣评分
48. [videolist:mtime]时光网评分
49. [videolist:imdb]IMDB评分
50. [videolist:tvs]上映电视台
51. [videolist:company]发行公司
52. [videolist:des len=30]描述:可控制长度 缺省为字符长度50
53. [videolist:time style=yyyy-mm-dd]时间:可控制时间格式yyyy-mm-ddyy-mm-dd mm-dd 缺省为m-d 注: 可选万能时
    间标签, 详情查询php的date()函数或者gmdate() 函数
```

```
54. 例如实现当日更新影片的时间显示为红色 {if:"[videolist:time style=yyyy-mm-dd]"==date('Y-m-d')}  
    color="red"{end if} >[videolist:time style=mm-dd]  
55. [videolist:from]数据来源 如优酷、土豆  
56. [videolist:commend]数据推荐状态值  
57. [videolist:state]数据连载状态  
58. [videolist:publishtime]数据发行年份  
59. [videolist:ver]视频版本  
60. [videolist:publisharea]数据发行地区  
61. [videolist:playlink]数据播放页链接  
62. [videolist:letter]数据名称的首字母  
63. [videolist:director]导演  
64. [videolist:lang]语言  
65. [videolist:colorname len=3]数据彩色名称:可控制长度 缺省为不控制  
66. [videolist:digg]顶次数  
67. [videolist:tread]踩次数  
68. [videolist:keyword]设置的SEO关键字、支持超级链接模式，可以作为数据的TAG  
69. [videolist:score]评分  
70. [videolist:scorenum]评分总数  
71. [videolist:scorenumer]评分总次数  
72. [videolist:jqtype]剧情分类名称带链接  
73. [videolist:nolinkjqtype]剧情分类名称不带链接  
74. {/seacms:videolist}  
75.
```

## 09.文章单层循环数据列表标签newslst

\*\*\*\*\*

```
01. 解析范围：所有模板  
02. 参数：  
03. num:数据条数缺省值为10  
04. commend: 推荐星级 1,2,3,4,5/all 可以调用单个、多个或全部星级缺省值为非推荐  
05. order:数据排序方式id,按发布时间time,按点击量hit,按推荐commend,按顶次数digg,按随即random（慎用，可能造成  
    卡顿），按当天点击量dayhit,按周点击量weekhit,按月点击量monthhit,总得分score 默认time  
06. type:数据所在分类,可调出一个或多个分类数据,如 1,2,3/all缺省值为全部,在频道页值为current  
07. time:数据发布时间,当天day 当周week 当月month 缺省值为无  
08. start:数据列表调用的起点位置，缺省值为1  
09. letter:数据名称的首字母，如letter=a  
10. id:文章ID 35,6,7,58/all 默认为all  
11. rel: rel=v相关视频,rel=n相关文章（利用该标签可以很方便的实现剧情、演员表、相关文章等功能，当视频的标题等于  
    文章的关键词时，相关视频即可调用成功，当文章的关键词相同时，相关文章调用成功）  
12. {seacms:newslst num=15 order=time type=all time=day start=5 letter=a id=35,6,7,58 }  
13. [newslst:i]文章排列位  
14. [newslst:n]文章排列位,永远都是从1开始  
15. [newslst:id]文章实际id  
16. [newslst:typename]分类中文名  
17. [newslst:typelink]分类链接  
18. [newslst:title len=10]文章标题 具有len属性控制长度,缺省为10  
19. [newslst:colortitle len=3]文章标题:可控制长度 缺省为不控制  
20. [newslst:note]文章属性,可配合标题一起显示  
21. [newslst:newslink]文章内容页链接  
22. [newslst:pic]图片  
23. [newslst:author len=3]作者:可控制长度，缺省为不控制  
24. [newslst:outline len=10]文章简述，可控制长度 缺省为不控制  
25. [newslst:content]文章正文，文章标题 具有len属性控制长度,缺省为不控制  
26. [newslst:hit]点击量  
27. [newslst:time]文章添加时间,可控制时间格式yyyy-mm-dd yyyy-m-d yy-mm-dd mm-dd 缺省为mm-dd  
28. [newslst:from]文章来源  
29. [newslst:commend]文章推荐状态值  
30. [newslst:letter]文章的首字母  
31. [newslst:digg]顶次数  
32. [newslst:tread]踩次数  
33. [newslst:score]评分  
34. [newslst:scorenum]评分总数  
35. [newslst:scorenumer]评分总人数  
36. {/seacms:newslst}  
37.
```

## 10.频道列表页标签channel.html

\*\*\*\*\*

01. 参数:
02. size:每页数据条数 缺省值为12
03. order:数据排序方式, id/idasc,按发布时间, time/timeasc, 按点击量hit/hitasc, 按推荐commend/commendasc, 按顶次数digg/diggasc, 按随机random, 默认time。(其中带asc的为正序, 不带asc的为倒序)
04. {seacms:channellist size=10 order=time}
05. [channellist:i]数据排列位
06. [channellist:id]数据实际id
07. [channellist:typeid]数据所在分类实际id
08. [channellist:typename]数据分类中文名
09. [channellist:typelink]数据分类链接
10. [channellist:name len=3]数据名称:可控制长度 缺省为不控制
11. [channellist:colorname len=3]数据彩色名称:可控制长度 缺省为不控制
12. [channellist:note len=10]影片备注信息,可配合标题一起显示, 可控制长度 缺省为不控制
13. [channellist:link]数据内容页链接
14. [channellist:pic]图片
15. [channellist:spic]幻灯图片
16. [channellist:gpic]背景图片
17. [channellist:money]所需积分
18. [channellist:actor len=3]主演:可控制长度 缺省为不控制
19. [channellist:nolinkactor]主演: 无链接格式
20. [channellist:hit]点击量
21. [channellist:dayhit]当日点击数
22. [channellist:weekhit]本周点击数
23. [channellist:monthhit]本月点击数
24. [channellist:nickname]影片别名
25. [channellist:reweek]更新周期
26. [channellist:vodlen]影片时长
27. [channellist:vodtotal]影片总集数
28. [channellist:douban]豆瓣评分
29. [channellist:mtime]时光网评分
30. [channellist:imdb]IMDB评分
31. [channellist:tv]上映电视台
32. [channellist:company]发行公司
33. [channellist:des len=30]描述:可控制长度缺省为50
34. [channellist:time style=yyyy-mm-dd]时间:可控制时间格式yyyy-mm-dd mm-dd mm-dd 缺省为yyyy-m-d注: 可选万能时间标签, 详情查询php的date()函数或者gmdate() 函数
35. [channellist:from]数据来源 如优酷、土豆
36. [channellist:state]数据连载状态值
37. [channellist:commend]数据推荐状态值
38. [channellist:publishtime]数据发行年份
39. [channellist:ver]视频版本
40. [channellist:publisharea]数据发行地区
41. [channellist:playlink]数据播放页链接
42. [channellist:director]导演
43. [channellist:lang]语言
44. [channellist:digg]顶次数
45. [channellist:tread]踩次数
46. [channellist:keyword]设置的SEO关键字、支持超级链接模式, 可以作为数据的TAG
47. [channellist:score]评分
48. [channellist:scorenum]评分总数
49. [channellist:scorenumer]评分总人数
50. [channellist:jqtype]剧情分类名称带链接
51. [channellist:nolinkjqtype]剧情分类名称不带链接
52. {/seacms:channellist}
53. 固定分页标签:
54. [channellist:pagenumber len=10]
55. 自定义分页标签:
56. {channellist:pagenumber len=10}
57. [pagenumber:link]1....10页链接
58. [pagenumber:page]页数字
59. {/channellist:pagenumber}
60. {channellist:page}当前页数
61. {channellist:pagecount}总页数
62. {channellist:pagecount}总数据条数

```

62. {channellist:firstlink} 心双列显示双
63. {channellist:firstlink} 第一页链接
64. {channellist:backlink} 上一页链接
65. {channellist:nextlink} 下一页链接
66. {channellist:lastlink} 最后一页链接
67. 自定义分页范例:
68. <div class="page">
69. <span>{channellist:page}/{channellist:pagecount} 共{channellist:recordcount}条记录</span>
70. <a href="{channellist:firstlink}">1..</a><a href="{channellist:backlink}"><</a>
71. {channellist:pagenumber len=8}
72. {if:{channellist:page}<>[pagenumber:page]}
73. <a href="[pagenumber:link]">[pagenumber:page]</a>{else}
74. <em>[pagenumber:page]</em>
75. {end if}
76. {/channellist:pagenumber}
77. <a href="{channellist:nextlink}">></a>
78. <a href="{channellist:lastlink}">..{channellist:pagecount}</a>
79. </div>
80. 独有标签:
81. {channelpage:typeid} 当前分类id
82. {channelpage:typename} 当前分类中文名称
83. {channelpage:typetext} 频道页当前位置
84. {channelpage:title} 频道列表页seo标题
85. {channelpage:keywords} 频道模板MATH关键词
86. {channelpage:description} 频道模板MATH描述
87. {channelpage:order-xxx-link} 分类页排序方式链接标签, xxx可以为以下字段: id/idasc按照id排序,
time/timeasc按时间排序 hit/hitasc按点击排序 commend/commendasc 按推荐星级排序 score/scoreasc按评分排
序。(其中带asc的为正序, 不带asc的为倒序)
88.

```

## 11.搜索列表页标签search.html

\*\*\*\*\*

```

01. 参数:
02. size:每页数据条数 缺省值为12
03. order:数据排序方式, id/idasc,按发布时间, time/timeasc, 按点击量hit/hitasc, 按推荐commend/commendasc,
按顶次数digg/diggasc, 按随机random, 默认time。(其中带asc的为正序, 不带asc的为倒序)
04. {seacms:searchlist size=5 order=time}
05. [searchlist:i]数据排列位
06. [searchlist:id]数据实际id
07. [searchlist:typeid]数据所在分类实际id
08. [searchlist:typename]数据分类中文名
09. [searchlist:typelink]数据分类链接
10. [searchlist:name len=3]数据名称:可控制长度 缺省为不控制
11. [searchlist:note len=10]影片备注信息,可配合标题一起显示, 可控制长度 缺省为不控制
12. [searchlist:link]数据内容页链接
13. [searchlist:pic]图片
14. [searchlist:spic]幻灯图片
15. [searchlist:gpic]背景图片
16. [searchlist:money]所需积分
17. [searchlist:actor len=3]主演:可控制长度 缺省为不控制
18. [searchlist:hit]点击量
19. [searchlist:dayhit]当日点击数
20. [searchlist:weekhit]本周点击数
21. [searchlist:monthhit]本月点击数[searchlist:score]评分
22. [searchlist:scorenum]评分总数
23. [searchlist:scorenumen]评分总人数
24. [searchlist:nickname]影片别名
25. [searchlist:reweek]更新周期
26. [searchlist:vodlen]影片时长
27. [searchlist:vodtotal]影片总集数
28. [searchlist:douban]豆瓣评分
29. [searchlist:mtime]时光网评分
30. [searchlist:imdb]IMDB评分
31. [searchlist:tvsv]上映电视台
32. [searchlist:company]发行公司
33. [searchlist:des len=30]描述:可控制长度缺省为50

```



```

34. [color:red[searchlist:time style=yyyy-mm-dd]时间:可控制时间格式yyyy-mm-ddyy-mm-dd mm-dd 缺省为yyyy-
    m-d注: 可选万能时间标签, 详情查询php的date()函数或者gmdate() 函数
35. [searchlist:from]数据来源 如优酷、土豆
36. [searchlist:state]数据连载状态值
37. [searchlist:commend]数据推荐状态值
38. [searchlist:publishtime]数据发行年份
39. [searchlist:ver]视频版本
40. [searchlist:publisharea]数据发行地区
41. [searchlist:playlink]数据播放页链接
42. [searchlist:colorname len=3]数据彩色名称:可控制长度 缺省为不控制
43. [searchlist:director]导演
44. [searchlist:lang]语言
45. [searchlist:digg]顶次数
46. [searchlist:tread]踩次数
47. [searchlist:keyword]设置的SEO关键字、支持超级链接模式, 可以作为数据的TAG
48. [searchlist:jctype]剧情分类名称带链接
49. [searchlist:nolinkjctype]剧情分类名称不带链接
50. {/seacms:searchlist}
51. 固定分页标签:
52. [searchlist:pagenumber len=10]
53. 自定义分页标签:
54. {searchlist:pagenumber len=10}
55. [pagenumber:link]1....10页链接
56. [pagenumber:page]页数字
57. {/searchlist:pagenumber}
58. {seacms:searchword}搜索关键字名称
59. {seacms:searchnum}搜索结果的数目
60. {searchlist:page}当前页数
61. {searchlist:pagecount}总页数
62. {searchlist:recordcount} 总数据条数
63. {searchlist:firstlink}第一页链接
64. {searchlist:backlink}上一页链接
65. {searchlist:nextlink}下一页链接
66. {searchlist:lastlink}最后一页链接
67. 自定义分页范例:
68. <div class="page">
69. <span>{searchlist:page}/{searchlist:pagecount} 共{searchlist:recordcount}条记录</span>
70. <a href="{searchlist:firstlink}">1.</a><a href="{searchlist:backlink}"><</a>
71. {searchlist:pagenumber len=8}
72. {if:{searchlist:page}<>[pagenumber:page]}
73. <a href="[pagenumber:link]">[pagenumber:page]</a>{else}
74. <em>[pagenumber:page]</em>
75. {end if}
76. {/searchlist:pagenumber}
77. <a href="{searchlist:nextlink}">></a>
78. <a href="{searchlist:lastlink}">...{searchlist:pagecount}</a>
79. </div>
80. 独有标签:
81. {seacms:searchword} 搜索关键字名称
82. {seacms:searchnum} 搜索结果的数目
83. {searchpage:orderby}搜索索引页当前排序方式标签
84. {searchpage:order-xxx-link} 搜索页排序方式链接标签, xxx可以为以下字段: id/idasc按照id排序,
    time/timeasc按时间排序 hit/hitasc按点击排序 commend/commendasc 按推荐星级排序 score/scoreasc按评分排
    序。(其中带asc的为正序, 不带asc的为倒序)
85.

```

## 12.级联筛选列表页标签cascade.html

\*\*\*\*\*

```

01. 参数:
02. size:每页数据条数 缺省值为12
03. order:数据排序方式, id/idasc,按发布时间, time/timeasc, 按点击量hit/hitasc, 按推荐commend/commendasc,
    按顶次数digg/diggasc, 按随机random, 默认time。(其中带asc的为正序, 不带asc的为倒序)
04. {seacms:cascadelist size=5 order=time}
05. [cascadelist:i]数据排列位
06. [cascadelist:id]数据实际id
07. [cascadelist:typeid]数据所在分类实际id

```

```
08. [cascadelist:typename]数据分类中文名
09. [cascadelist:typelink]数据分类链接
10. [cascadelist:name len=3]数据名称:可控制长度 缺省为不控制
11. [cascadelist:note len=10]影片备注信息,可配合标题一起显示, 可控制长度 缺省为不控制
12. [cascadelist:link]数据内容页链接
13. [cascadelist:pic]图片
14. [cascadelist:spic]幻灯图片
15. [cascadelist:gpic]背景图片
16. [cascadelist:money]所需积分
17. [cascadelist:actor len=3]主演:可控制长度 缺省为不控制
18. [cascadelist:hit]点击量
19. [cascadelist:dayhit]当日点击数
20. [cascadelist:weekhit]本周点击数
21. [cascadelist:monthhit]本月点击数
22. [cascadelist:score]评分
23. [cascadelist:scorenum]评分总数
24. [cascadelist:scorenumer]评分总人数
25. [cascadelist:nickname]影片别名
26. [cascadelist:reweek]更新周期
27. [cascadelist:vodlen]影片时长
28. [cascadelist:vodtotal]影片总集数
29. [cascadelist:douban]豆瓣评分
30. [cascadelist:mtime]时光网评分
31. [cascadelist:imdb]IMDB评分
32. [cascadelist:tv]上映电视台
33. [cascadelist:company]发行公司
34. [cascadelist:des len=30]描述:可控制长度缺省为50
35. [color=red[cascadelist:time style=yyyy-mm-dd]]时间:可控制时间格式yyyy-mm-dd mm-dd 缺省为
    yyyy-m-d注: 可选万能时间标签, 详情查询php的date()函数或者gmdate() 函数
36. [cascadelist:from]数据来源 如优酷、土豆
37. [cascadelist:state]数据连载状态值
38. [cascadelist:commend]数据推荐状态值
39. [cascadelist:publishtime]数据发行年份
40. [cascadelist:ver]视频版本
41. [cascadelist:publisharea]数据发行地区
42. [cascadelist:playlink]数据播放页链接
43. [cascadelist:colorname len=3]数据彩色名称:可控制长度 缺省为不控制
44. [cascadelist:director]导演
45. [cascadelist:lang]语言
46. [cascadelist:digg]顶次数
47. [cascadelist:tread]踩次数
48. [cascadelist:keyword]设置的SEO关键字、支持超级链接模式, 可以作为数据的TAG[cascadelist:jtype]剧情分类
    名称带链接
49. [cascadelist:nolinkjtype]剧情分类名称不带链接
50. {/seacms:cascadelist}
51. 固定分页标签:
52. [cascadelist:pagenumber len=10]
53. 自定义分页标签:
54. {cascadelist:pagenumber len=10}
55. [pagenumber:link]1...10页链接
56. [pagenumber:page]页数字
57. {/cascadelist:pagenumber}
58. {seacms:searchword}搜索关键字名称
59. {seacms:searchnum}搜索结果的数目
60. {cascadelist:page}当前页数
61. {cascadelist:pagecount}总页数
62. {cascadelist:recordcount} 总数据条数
63. {cascadelist:firstlink}第一页链接
64. {cascadelist:backlink}上一页链接
65. {cascadelist:nextlink}下一页链接
66. {cascadelist:lastlink}最后一页链接
67. 自定义分页范例:
68. <div class="page">
69. <span>{cascadelist:page}/{cascadelist:pagecount} 共{cascadelist:recordcount}条记录</span>
70. <a href="{cascadelist:firstlink}">1.</a><a href="{cascadelist:backlink}"></a>
71. {cascadelist:pagenumber len=8}
72. {if:{cascadelist:page}<>[pagenumber:page]}
73. <a href="[pagenumber:link]">[pagenumber:page]</a>{else}
74. <em>[pagenumber:page]</em>
75. {end if}
```

```

76. {/cascadelist:pagenumber}
77. <a href="{cascadelist:nextlink}">></a>
78. <a href="{cascadelist:lastlink}">..{cascadelist:pagecount}</a>
79. </div>
80. 独有标签:
81. {seacms:searchnum}: 搜索结果的数目
82. {searchpage:letter}: 高级搜索当前选中的首字母
83. {searchpage:year}: 高级搜索当前选中的年份
84. {searchpage:money}: 高级搜索当前选中的收费情况
85. {searchpage:area}: 高级搜索当前选中的地区
86. {searchpage:lang}: 高级搜索当前选中的语言
87. {searchpage:type}: 高级搜索当前选中的分类ID
88. {searchpage:typename}: 高级搜索当前选中的分类名
89. {searchpage:state}: 高级搜索当前选中的连载状态
90. {searchpage:ver}: 高级搜索当前选择的视频版本
91. {searchpage:jq}: 高级搜索当前选择的剧情分类
92. {searchpage:ordername}搜索索引页当前排序方式标签
93. {searchpage:ordername}搜索索引页当前排序方式标签
94. {searchpage:order-xxx-link}分类页排序方式链接标签, xxx可以为以下字段: id/idasc按照id排序, time/timeasc
按时间排序 hit/hitasc按点击排序 commend/commendasc 按推荐星级排序 score/scoreasc按评分排序。(其中带
asc的为正序, 不带asc的为倒序)
95. 独有条件筛选标签:分类条件标签 (cascade.html)
96. type可为all,top或者其他分类id,多个id请用', '隔开
97. {seacms:typeitemlist type=all}
98. [typeitemlist:tid]
99. [typeitemlist:link]
100. [typeitemlist:value]
101. {/seacms:typeitemlist}
102. 地区条件标签(cascade.html):
103. {seacms:areaitemlist}
104. [areaitemlist:link]
105. [areaitemlist:value]
106. {/seacms:areaitemlist}
107. 年份条件标签(cascade.html):
108. {seacms:yearitemlist}
109. [yearitemlist:link]
110. [yearitemlist:value]
111. {/seacms:yearitemlist}
112. 首字母条件标签(cascade.html):
113. {seacms:letteritemlist}
114. [letteritemlist:link]
115. [letteritemlist:value]
116. {/seacms:letteritemlist}
117. 语言条件标签(cascade.html):
118. {seacms:langitemlist}
119. [langitemlist:link]
120. [langitemlist:value]
121. {/seacms:langitemlist}
122. 收费条件标签(cascade.html):
123. {seacms:moneyitemlist}
124. [moneyitemlist:link]
125. [moneyitemlist:value]
126. {/seacms:moneyitemlist}
127. 剧情分类条件标签(cascade.html):
128. {seacms:jqitemlist}
129. [jqitemlist:link]
130. [jqitemlist:value]
131. {/seacms:jqitemlist}
132. 连载状态条件标签(cascade.html):
133. {seacms:stateitemlist}
134. [stateitemlist:link]
135. [stateitemlist:value]
136. {/seacms:stateitemlist}
137. 视频版本条件标签(cascade.html):
138. {seacms:veritemlist}
139. [veritemlist:link]
140. [veritemlist:value]
141. {/seacms:veritemlist}
142.

```

## 13.自定义页列表标签self\_xxxx.htm

\*\*\*\*\*

01. 解析范围: 自定义模板
02. 参数:
03. size:每页显示数据条数 缺省为10
04. maxpage:最多生产页数, 不填写为只生成1页
05. order:数据排序方式, id/idasc,按发布时间, time/timeasc, 按点击量hit/hitasc, dayhit日点击排序 weekhit周点击排序 monthhit月点击排序, 按推荐
06. commend/commendasc, 按顶次数digg/diggasc, 按随机random, 按评分score/douban/mtime/imdb, 默认time。(其中带asc的为正序,
07. 不带asc的为倒序)
08. type:数据所在分类,可调出一个或多个分类数据,如 1,2,3/all缺省值为全部, 必须是最终分
09. 类, 不要填写无内容的父分类
10. letter:数据名称的首字母, 如letter=a
11. lang: 数据的语言
12. area:数据的地区
13. year:数据上映年份
14. jq:数据的剧情分类值
15. {seacms:customvideolist size=5 maxpage=10 order=time letter=a area=美国 jq=动作}
16. [customvideolist:i]数据排列位
17. [customvideolist:id]数据实际id
18. [customvideolist:typeid]数据所在分类实际id
19. [customvideolist:typename]数据分类中文名
20. [customvideolist:typelink]数据分类链接
21. [customvideolist:name len=3]数据名称:可控制长度 缺省为不控制
22. [customvideolist:note len=10]影片备注信息,可配合标题一起显示,可控制长度 缺省为不控制
23. [customvideolist:link]数据内容页链接
24. [customvideolist:pic]图片
25. [customvideolist:spic]幻灯图片
26. [customvideolist:gpic]背景图片
27. [customvideolist:money]所需积分
28. [customvideolist:actor len=3]主演:可控制长度, 缺省为不控制
29. [customvideolist:hit]点击量
30. [customvideolist:dayhit]当日点击数
31. [customvideolist:weekhit]本周点击数
32. [customvideolist:monthhit]本月点击数
33. [customvideolist:score]评分
34. [customvideolist:scorenum]评分总数
35. [customvideolist:scorenumer]评分总人数
36. [customvideolist:nickname]影片别名
37. [customvideolist:reweek]更新周期
38. [customvideolist:vodlen]影片时长
39. [customvideolist:vodtotal]影片总集数
40. [customvideolist:douban]豆瓣评分
41. [customvideolist:mtime]时光网评分
42. [customvideolist:imdb]IMDB评分
43. [customvideolist:tv]上映电视台
44. [customvideolist:company]发行公司
45. [customvideolist:des len=30]描述:可控制长度 缺省为字符长度50
46. [customvideolist:time style=yyyy-mm-dd]时间:可控制时间格式yyyy-mm-ddyy-mm-dd mm-dd 缺省为yyyy-m-d  
注: 可选万能时间标签, 详情查询php的date()函数或者gmdate() 函数
47. [customvideolist:from]数据来源 如优酷、土豆
48. [customvideolist:commend]数据推荐状态值
49. [customvideolist:state]数据连载状态
50. [customvideolist:publishtime]数据发行年份
51. [customvideolist:ver]视频版本
52. [customvideolist:publisharea]数据发行地区
53. [customvideolist:playlink]数据播放页链接
54. [customvideolist:letter]数据名称的首字母
55. [customvideolist:colorname len=3]数据彩色名称:可控制长度 缺省为不控制
56. [customvideolist:director]导演
57. [customvideolist:lang]语言
58. [customvideolist:digg]顶次数
59. [customvideolist:tread]踩次数
60. [customvideolist:keyword]设置的SEO关键字、支持超级链接模式, 可以作为数据的TAG
61. [customvideolist:jctype]剧情分类名称带链接

```

62. [customvideolist:nolinkjqtype]剧情分类名称不带链接
63. {/seacms:customvideolist}
64. 固定分页标签:
65. [customvideolist:pagenumber len=10]
66. 自定义分页标签:
67. {customvideolist:pagenumber len=10}
68. [pagenumber:link]1....10页链接
69. [pagenumber:page]页数字
70. {/customvideolist:pagenumber}
71. {customvideolist:page}当前页数
72. {customvideolist:pagecount} 总页数
73. {customvideolist:recordcount}总数据条数
74. {customvideolist:firstlink}第一页链接
75. {customvideolist:backlink} 上一页链接
76. {customvideolist:nextlink} 下一页链接
77. {customvideolist:lastlink} 最后一页链接
78. 自定义分页范例:
79. <div class="page">
80. <span>{customvideolist:page}/{customvideolist:pagecount} 共{customvideolist:recordcount}条记录
    </span>
81. <a href="{customvideolist:firstlink}">1.</a><a href="{customvideolist:backlink}"><<</a>
82. {customvideolist:pagenumber len=8}
83. {if:{customvideolist:page}<>[pagenumber:page]}
84. <a href="[pagenumber:link]">[pagenumber:page]</a>{else}
85. <em>[pagenumber:page]</em>
86. {end if}
87. {/customvideolist:pagenumber}
88. <a href="{customvideolist:nextlink}">>></a>
89. <a href="{customvideolist:lastlink}">..{customvideolist:pagecount}</a>
90. </div>
91.

```

## 14.文章列表页标签newspage.html

```

*****

01. 参数:
02. size:每页条数默认值10
03. order:数据排序方式id/time/hit 缺省值为time
04. {seacms:newspagelist size=15}
05. [newspagelist:i]文章排列位
06. [newspagelist:id]文章实际id
07. [newspagelist:typename]分类中文名
08. [newspagelist:typelink]分类链接
09. [newspagelist:title len=10]文章标题 具有len属性控制长度,缺省为10
10. [newspagelist:colortitle len=3]文章标题:可控制长度 缺省为不控制
11. [newspagelist:note]文章属性,可配合标题一起显示
12. [newspagelist:link]文章内容页链接
13. [newspagelist:pic]图片
14. [newspagelist:author len=3]作者:可控制长度, 缺省为不控制
15. [newspagelist:outline len=10]文章简述, 可控制长度 缺省为不控制
16. [newspagelist:content]文章正文, 文章标题 具有len属性控制长度,缺省为不控制
17. [newspagelist:hit]点击量
18. [newspagelist:time]文章添加时间,可控制时间格式yyyy-mm-dd yy-mm-dd mm-dd 缺省为yyyy-m-d
19. [newspagelist:from]文章来源
20. [newspagelist:commend]文章推荐状态值
21. [newspagelist:letter]文章的首字母
22. [newspagelist:digg]顶次数
23. [newspagelist:tread]踩次数
24. [newspagelist:score]评分
25. [newspagelist:scorenum]评分总数
26. [newspagelist:scorenumer]评分总人数
27. {/seacms:newspagelist}
28. 固定分页标签:
29. [newspagelist:pagenumber len=8]
30. 自定义分页标签:
31. {newspagelist:pagenumber len=10}
32. [pagenumber:link]1....10页链接

```

```
32. [pagenumber:link]1....10页链接
33. [pagenumber:page]页数字
34. {/newspagelist:pagenumber}
35. {newspagelist:page}当前页数
36. {newspagelist:pagecount} 总页数
37. {newspagelist:recordcount}总数据条数
38. {newspagelist:firstlink}第一页链接
39. {newspagelist:backlink} 上一页链接
40. {newspagelist:nextlink} 下一页链接
41. {newspagelist:lastlink} 最后一页链接
42. 自定义分页范例:
43. <div class="page">
44. <span>{newspagelist:page}/{newspagelist:pagecount} 共{newspagelist:recordcount}条记录</span>
45. <a href="{newspagelist:firstlink}">1.</a><a href="{newspagelist:backlink}"><</a>
46. {newspagelist:pagenumber len=8}
47. {if:{newspagelist:page}<>[pagenumber:page]}
48. <a href="[pagenumber:link]">[pagenumber:page]</a>{else}
49. <em>[pagenumber:page]</em>
50. {end if}
51. {/newspagelist:pagenumber}
52. <a href="{newspagelist:nextlink}">></a>
53. <a href="{newspagelist:lastlink}">..{newspagelist:pagecount}</a>
54. </div>
55. 独有标签:
56. {newspagelist:typename} 分类名称
57. {newspagelist:keywords}分类关键词
58. {newspagelist:description}分类简介
59.
```

## 15.文章搜索页列表newssearch.html

\*\*\*\*\*

```
01. 参数:
02. size:每页条数默认值10
03. order:数据排序方式id/time/hit 缺省值为time
04. {seacms:newssearchlist size=15}
05. [newssearchlist:i]文章排列位
06. [newssearchlist:id]文章实际id
07. [newssearchlist:typename]分类中文名
08. [newssearchlist:typelink]分类链接
09. [newssearchlist:title len=10]文章标题 具有len属性控制长度,缺省为10
10. [newssearchlist:colortitle len=3]文章标题:可控制长度 缺省为不控制
11. [newssearchlist:note]文章属性,可配合标题一起显示
12. [newssearchlist:link]文章内容页链接
13. [newssearchlist:pic]图片
14. [newssearchlist:author len=3]作者:可控制长度, 缺省为不控制
15. [newssearchlist:outline len=10]文章简述, 可控制长度 缺省为不控制
16. [newssearchlist:content]文章正文, 文章标题 具有len属性控制长度,缺省为不控制
17. [newssearchlist:hit]点击量
18. [newssearchlist:time]文章添加时间,可控制时间格式yyyy-mm-dd yy-mm-dd mm-dd 缺省为yyyy-m-d
19. [newssearchlist:from]文章来源
20. [newssearchlist:commend]文章推荐状态值
21. [newssearchlist:letter]文章的首字母
22. [newssearchlist:digg]顶次数
23. [newssearchlist:tread]踩次数
24. [newssearchlist:score]评分
25. [newssearchlist:scorenum]评分总数
26. [newssearchlist:scorenumer]评分总人数
27. {/seacms:newssearchlist}
28. 固定分页标签:
29. [newssearchlist:pagenumber len=8]
30. 自定义分页标签:
31. {newssearchlist:pagenumber len=10}
32. [pagenumber:link]1....10页链接
33. [pagenumber:page]页数字
34. {/newssearchlist:pagenumber}
35. {newssearchlist:page}当前页数
```

```

36. {newssearchlist:pagecount} 总页数
37. {newssearchlist:recordcount}总数据条数
38. {newssearchlist:firstlink}第一页链接
39. {newssearchlist:backlink} 上一页链接
40. {newssearchlist:nextlink} 下一页链接
41. {newssearchlist:lastlink} 最后一页链接
42. 自定义分页范例:
43. <div class="page">
44. <span>{newssearchlist:page}/{newssearchlist:pagecount} 共{newssearchlist:recordcount}条记录</span>
45. <a href="{newssearchlist:firstlink}">1..</a><a href="{newssearchlist:backlink}"><</a>
46. {newssearchlist:pagenumber len=8}
47. {if:{newssearchlist:page}<>[pagenumber:page]}
48. <a href="[pagenumber:link]">[pagenumber:page]</a>{else}
49. <em>[pagenumber:page]</em>
50. {end if}
51. {/newssearchlist:pagenumber}
52. <a href="{newssearchlist:nextlink}">></a>
53. <a href="{newssearchlist:lastlink}">..{newssearchlist:pagecount}</a>
54. </div>
55. 独有标签:
56. {seacms:newssearchword} 搜索关键词
57. {seacms:newssearchnum} 搜索结果数
58.

```

## 16.专题列表标签topicindex.html

```

*****

01. 参数:
02. size:每页数据条数 缺省值为12
03. {seacms:topicindexlist size=12}
04. [topicindexlist:i]专题排序位
05. [topicindexlist:n]专题排列位,永远都是从1开始
06. [topicindexlist:name]专题名称
07. [topicindexlist:count]专题包含的数据数量
08. [topicindexlist:pic]专题图片
09. [topicindexlist:link]专题链接
10. [topicindexlist:des]专题描述:可控制长度缺省为50
11. {/seacms:topicindexlist}
12. 固定分页标签:
13. [topicindexlist:pagenumber len=10]
14. 自定义分页标签:
15. {topicindexlist:pagenumber len=10}
16. [pagenumber:link]1....10页链接
17. [pagenumber:page]页数字
18. {/topicindexlist:pagenumber}
19. {topicindexlist:page}当前页数
20. {topicindexlist:pagecount} 总页数
21. {topicindexlist:recordcount}总数据条数
22. {topicindexlist:firstlink}第一页链接
23. {topicindexlist:backlink} 上一页链接
24. {topicindexlist:nextlink} 下一页链接
25. {topicindexlist:lastlink} 最后一页链接
26. 自定义分页范例:
27. <div class="page">
28. <span>{topicindexlist:page}/{topicindexlist:pagecount} 共{topicindexlist:recordcount}条记录</span>
29. <a href="{topicindexlist:firstlink}">1..</a><a href="{topicindexlist:backlink}"><</a>
30. {topicindexlist:pagenumber len=8}
31. {if:{topicindexlist:page}<>[pagenumber:page]}
32. <a href="[pagenumber:link]">[pagenumber:page]</a>{else}
33. <em>[pagenumber:page]</em>
34. {end if}
35. {/topicindexlist:pagenumber}
36. <a href="{topicindexlist:nextlink}">></a>
37. <a href="{topicindexlist:lastlink}">..{topicindexlist:pagecount}</a>
38. </div>
39.

```

## 17.专题页标签topic.html

\*\*\*\*\*

01. 参数:
02. order数据排序方式, id/idasc,按发布时间, time/timeasc, 按点击量hit/hitasc, 按推荐commend/commendasc, 按顶次数digg/diggasc, 按随机random, 按评分score/douban/mtime/imdb, 默认time。(其中带asc的为正序, 不带asc的为倒序)
03. {seacms:topicpagelist size=5 order=time}
04. [topicpagelist:i]数据排列位
05. [topicpagelist:id]数据实际id
06. [topicpagelist:typeid]数据所在分类实际id
07. [topicpagelist:typename]数据分类中文名
08. [topicpagelist:typelink]数据分类链接
09. [topicpagelist:name len=3]数据名称:可控制长度 缺省为不控制
10. [topicpagelist:note len=10]影片备注信息,可配合标题一起显示,可控制长度 缺省为不控制
11. [topicpagelist:link]数据内容页链接
12. [topicpagelist:pic]图片
13. [topicpagelist:spic]幻灯图片
14. [topicpagelist:gpic]背景图片
15. [topicpagelist:money]所需积分
16. [topicpagelist:actor len=3]主演:可控制长度, 缺省为不控制
17. [topicpagelist:hit]点击量
18. [topicpagelist:dayhit]当日点击数
19. [topicpagelist:weekhit]本周点击数
20. [topicpagelist:monthhit]本月点击数
21. [topicpagelist:score]评分
22. [topicpagelist:scorenum]评分总数
23. [topicpagelist:scorenumer]评分总人数
24. [topicpagelist:nickname]影片别名
25. [topicpagelist:reweek]更新周期
26. [topicpagelist:vodlen]影片时长
27. [topicpagelist:vodtotal]影片总集数
28. [topicpagelist:douban]豆瓣评分
29. [topicpagelist:mtime]时光网评分
30. [topicpagelist:imdb]IMDB评分
31. [topicpagelist:tv]上映电视台
32. [topicpagelist:company]发行公司
33. [topicpagelist:des len=30]描述:可控制长度 缺省为字符长度50
34. [topicpagelist:time style=yyyy-mm-dd]时间:可控制时间格式yyyy-mm-ddyy-mm-dd mm-dd 缺省为yyyy-m-d 注:可选万能时间标签, 详情查询php的date()函数或者gmdate() 函数
35. [topicpagelist:from]数据来源 如优酷、土豆
36. [topicpagelist:commend]数据推荐状态值
37. [topicpagelist:state]数据连载状态
38. [topicpagelist:publishtime]数据发行年份
39. [topicpagelist:ver]视频版本
40. [topicpagelist:publisharea]数据发行地区
41. [topicpagelist:playlink]数据播放页链接
42. [topicpagelist:letter]数据名称的首字母
43. [topicpagelist:colorname len=3]数据彩色名称:可控制长度 缺省为不控制
44. [topicpagelist:director]导演
45. [topicpagelist:lang]语言
46. [topicpagelist:digg]顶次数
47. [topicpagelist:tread]踩次数
48. [topicpagelist:keyword]设置的SEO关键字、支持超级链接模式, 可以作为数据的TAG
49. [topicpagelist:jstype]剧情分类名称带链接
50. [topicpagelist:nolinkjstype]剧情分类名称不带链接
51. {/seacms:topicpagelist}
52. 固定分页标签:
53. [topicpagelist:pagenumber len=10]
54. 自定义分页标签:
55. {topicpagelist:pagenumber len=10}
56. [pagenumber:link]1....10页链接
57. [pagenumber:page]页数字
58. {/topicpagelist:pagenumber}
59. {topicpagelist:page}当前页数
60. {topicpagelist:pagecount} 总页数
61. {topicpagelist:recordcount}总数据条数



```

62. {topicpagelist:firstlink} 第一页链接
63. {topicpagelist:backlink} 上一页链接
64. {topicpagelist:nextlink} 下一页链接
65. {topicpagelist:lastlink} 最后一页链接
66. 自定义分页范例:
67. <div class="page">
68. <span>{topicpagelist:page}/{topicpagelist:pagecount} 共{topicpagelist:recordcount}条记录</span>
69. <a href="{topicpagelist:firstlink}">1.</a><a href="{topicpagelist:backlink}"><</a>
70. {topicpagelist:pagenumber len=8}
71. {if:{topicpagelist:page}<>[pagenumber:page]}
72. <a href="[pagenumber:link]">[pagenumber:page]</a>{else}
73. <em>[pagenumber:page]</em>
74. {end if}
75. {/topicpagelist:pagenumber}
76. <a href="{topicpagelist:nextlink}">></a>
77. <a href="{topicpagelist:lastlink}">..{topicpagelist:pagecount}</a>
78. </div>
79. 独有标签:
80. {seacms:topicname} : 专题名称
81. {seacms:topicdes} : 专题介绍
82. {seacms:topickeyword} : 专题关键词
83. {seacms:current_topic_id} : 当前专题id
84. {seacms:topicpic} : 专题图片
85.

```

## 18.内容页播放页共同标签content.html/play.html

\*\*\*\*\*

```

01. 解析范围: 以下标签无特殊说明的话,均支持内容页、播放页模板
02. {playpage:textlink}内容页或播放页的当前位置
03. {playpage:id} ID
04. {playpage:upid}父分类ID
05. {playpage:typeid}分类ID
06. {playpage:name} 名称,具有len属性控制长度,缺省为不控制
07. {playpage:encodename} 片名的urlencode,传递URL参数用的
08. {playpage:link}内链接地址
09. {playpage:playlink} 立即播放链接地址
10. {playpage:url} 外链接地址
11. {playpage:publishtime} 发行年份
12. {playpage:ver} 视频版本
13. {playpage:publisharea} 发行地区
14. {playpage:actor}有链接地址主演,具有len属性控制长度,缺省为不控制
15. {playpage:nolinkactor} 无链接地址数据主演,具有len属性控制长度,缺省为不控制,可以作为内容页或播放页的页面描述
16. {playpage:director} 带链接导演
17. {playpage:nolinkdirector} 不带链接导演信息
18. {playpage:pic} 图片
19. {playpage:spic} 幻灯图片
20. {playpage:gpic} 背景图片
21. {playpage:money} 所需积分
22. {playpage:addtime}添加日期
23. {playpage:state}连载状态,显示连载到的数字,非连载为0,例{if:{playpage:state}==0}完结{else}更新至{playpage:state}集{end if}
24. {playpage:des} 介绍,具有len属性控制长度,配合len属性可以作为内容页或播放页的页面描述,缺省为不控制
25. {playpage:commend}推荐星级数字,推荐值为1-5,不推荐为0,例{if:{playpage:commend}>0}推荐数据{end if}
26. {playpage:typename}分类中文名称
27. {playpage:typelink} 分类链接
28. {playpage:note} 备注,可以配合标题一起显示,具有len属性控制长度,缺省为不控制,例{if:"{playpage:note}"<>""}{playpage:note}{end if}
29. {playpage:lang} 语言
30. {playpage:playurlinfo} 播放地址数据信息,供播放器调用(必须在{playpage:player}标签前调用),仅支持播放页模板
31. {playpage:player}播放器调用标签,仅支持播放页
32. {playpage:from} 某来源名称
33. {playpage:dz} 播放地址
34. {playpage:part} 某集名称标签
35. {playpage:hit} 人气 模板里加没有这个标签 则占位数无法增加

```

```
35. {playpage:hit} 总点击数, 默认主站只统计1个站, 对多站数据不统计
36. {playpage:dayhit} 当日点击数
37. {playpage:weekhit} 本周点击数
38. {playpage:monthhit} 本月点击数
39. {playpage:nickname} 影片别名
40. {playpage:reweek} 更新周期
41. {playpage:vodlen} 影片时长
42. {playpage:vodtotal} 影片总集数
43. {playpage:douban} 豆瓣评分
44. {playpage:mtime} 时光网评分
45. {playpage:imdb} IMDB评分
46. {playpage:tv} 上映电视台
47. {playpage:company} 发行公司
48. {playpage:reporterr} 报错标签
49. rel:相关资源, 仅内容页和播放页有效, rel=d为同导演影片, rel=y同演员, rel=r像似名称影片,使用办法查看
    seacms: videolist标签里的对应说明
50. {playpage:prenext}上一个下一个视频标签, 内容页跳至内容页, 播放页跳至播放页
51. {playpage:pre} 上一个视频 单独标签, 内容页跳至内容页, 播放页跳至播放页
52. {playpage:next} 下一个视频 单独标签, 内容页跳至内容页, 播放页跳至播放页
53. {playpage:preplaylink}上一集 播放链接
54. {playpage:nextplaylink}下一集 播放链接
55. {playpage:comment}评论标签
56. {playpage:keywords}设置的SEO关键字、支持超级链接模式, 可以作为数据的TAG
57. {playpage:nolinkkeywords}设置的SEO关键字
58. {playpage:jctype} 剧情分类名称带链接
59. {playpage:nolinkjctype} 剧情分类名称不带链接
60. {playpage:director}有链接地址导演
61. {playpage:nolinkdirector}无链接地址数据导演, 可以作为内容页或播放页的页面描述
62. {playpage:desktopurl} 下载快捷方式到桌面链接
63. {playpage:mark len=10} 评分标签, len=10 0到10分评分项, style=star 星星评分样式
64. {playpage:digg} 顶标签, 显示顶数目及顶操作
65. {playpage:tread}踩标签, 显示踩数目及踩操作
66. {playpage:diggnum}顶标签, 只显示顶数字
67. {playpage:treadnum}踩标签, 只显示踩数字
68. {playpage:score}评分, 直接显示数字
69. {playpage:scorenum}评分总数
70. {playpage:scorenum}评分总人数
71. {playpage:playlistlen}播放列表总组数 需放在播放列表后
72. {playpage:downlistlen} 下载列表总组数 需放在下载列表后
73. {playpage:longtxt}备用说明, 支持长文本内容
74. 播放列表标签:
75. {playpage:playlist}
76. [playlist:i]播放地址实际序号, 不随着来源排序变化
77. [playlist:s]播放来源排序数值, 显示后台你设置的播放来源排列序号
78. [playlist:link target=_self]播放地址链接, 以多个li方式输出, target:链接打开方式, 当前_self 新窗口_blank
    顶部_top 缺省值为_blank
79. [playlist:url]播放列表实际播放地址 带链接
80. [playlist:nolinkurl]播放列表实际播放地址 不带链接
81. [playlist:from]播放来源名称, 如优酷、土豆
82. [playlist:ename]播放来源英文名称, 如youku、tudou
83. [playlist:intro]播放格式说明, 如QVOD数据显示为: 需要下载QVOD播放器, 点此下载播放器
84. {/playpage:playlist}
85. 下载列表标签:
86. {playpage:downlist}
87. [downlist:i]下载地址排列位
88. [downlist:link]下载地址链接, target:链接打开方式, 当前_self 新窗口_blank 顶部_top 缺省值为_blank
89. [downlist:linkstr]实际下载地址
90. [downlist:from]下载来源
91. {/playpage:downlist}
92.
```

## 19.文章内容页标签news.html

\*\*\*\*\*

```
01. {news:textlink} 文章内容页的当前位置
02. {news:id} 文章ID
03. {news:upid} 文章父分类ID
```

04. {news:note} 文章属性,可配合标题一起显示  
05. {news:link} 文章内链接地址  
06. {news:url} 文章外链地址  
07. {news:typeid} 文章分类ID  
08. {news:title len=10}文章标题,具有len/属性控制长度,缺省为不控制  
09. {news:outline} 文章简述, 具有len/属性控制长度,缺省为不控制  
10. {news:author} 作者  
11. {news:from} 来源  
12. {news:pic} 图片地址  
13. {news:addtime} 时间  
14. {news:content} 文章正文 具有len/属性控制长度,缺省为不控制  
15. {news:commend} 文章星级数字,推荐值为1-5,不推荐为0,例{if:{news:commend}>0}推荐文章{end if}  
16. {news:typename} 分类中文名称  
17. {news:hit} 文章点击率  
18. {news:prenext} 上一个下一个文章标签  
19. {news:pre} 上一个新闻 单独标签  
20. {news:next} 下一个新闻 单独标签  
21. {news:comment} 评论标签  
22. {news:mark len=10}评分标签, len=10 0到10分评分项, style=star 星星评分样式  
23. {news:digg} 顶标签,显示顶数目及顶操作  
24. {news:tread} 踩标签,显示踩数目及踩操作  
25. {news:diggnum} 顶标签,只显示顶数字  
26. {news:treadnum} 踩标签,只显示踩数字  
27. {news:score} 评分, 直接显示数字  
28. {news:scorenum} 评分总数  
29. {news:scorenum} 评分总人数  
30. {news:keywords} 文章设置的SEO关键字、支持超级链接模式, 可以作为数据的TAG  
31. {news:nolinkkeywords}文章设置的SEO关键字,无链接  
32. {news:encodetitle}URL编码的文章标题 用来传递URL参数  
33. {news:subtitle} 分页副标题  
34. {news:subcontent}文章正文包含分页符 (#p#副标题#e#) 进行内容分页  
35. {news:subpagenumber len=10} 分页数字列表 len表示数字列表长度  
36. 注: 新闻内容页可以利用循环标签{seacms:videolist rel=v}来实现调用相关视频, 当新闻关键词等于视频名称时, 自动调用对应视频。  
37.

## 20.级联搜索调用标签（可作用于整个CMS）

\*\*\*\*\*

01. 此标签用于调出级联搜索页面  
02. {seacms:(\*)caslist}  
03. [(\*)caslist:i]菜单项排序位  
04. [(\*)caslist:value]菜单项名称  
05. [(\*)caslist:link]菜单项链接  
06. {/seacms:(\*)caslist}  
07. \*其中的'(\*)'可为area地区year年份letter首字母type分类lang语言jq剧情分类state连载状态ver视频版本  
08. 例如:  
09. <b>按分类:</b>{seacms:typecaslist}<a href="[typecaslist:link]" target="\_blank">  
[typecaslist:value]</a>{/seacms:typecaslist}  
10. <b>按地区:</b>{seacms:areacaslist}<a href="[areacaslist:link]" target="\_blank">  
[areacaslist:value]</a>{/seacms:areacaslist}  
11. <b>按年份:</b>{seacms:yearcaslist}<a href="[yearcaslist:link]" target="\_blank">  
[yearcaslist:value]</a>{/seacms:yearcaslist}  
12. <b>按字母:</b>{seacms:lettercaslist}<a href="[lettercaslist:link]" target="\_blank">  
[lettercaslist:value]</a>{/seacms:lettercaslist}  
13. <b>按语言:</b>{seacms:langcaslist}<a href="[langcaslist:link]" target="\_blank">  
[langcaslist:value]</a>{/seacms:langcaslist}  
14. <b>按剧情:</b>{seacms:jqcacslit}<a href="[jqcaslist:link]" target="\_blank">[jqcaslist:value]</a>  
{/seacms:jqcacslit}  
15. <b>按连载:</b>{seacms:statecaslist}<a href="[statecaslist:link]" target="\_blank">  
[statecaslist:value]</a>{/seacms:statecaslist}  
16. <b>按版本:</b>{seacms:vercaslist}<a href="[vercaslist:link]" target="\_blank">[vercaslist:value]  
</a>{/seacms:vercaslist}  
17. <b>按收费:</b>{seacms:moneycaslist}<a href="[moneycaslist:link]" target="\_blank">  
[moneycaslist:value]</a>{/seacms:moneycaslist}  
18.

## 21.专题调用标签

\*\*\*\*\*

01. 参数:
02. id:all表示调出所有专题;id为指定专题ID表示调出某个专题;调出指定多个专题使用英文逗号隔开;默认值为all
03. num:专题条数缺省值为10
04. start:专题列表调用的起点位置, 缺省值为1
05. {seacms:topiclist id=all num=10 start=2}
06. [topiclist:i]专题排序位
07. [topiclist:n]专题排列位,永远都是从1开始
08. [topiclist:id]专题ID
09. [topiclist:name]专题名称
10. [topiclist:count]专题包含的数据数量
11. [topiclist:pic]专题图片
12. [topiclist:link]专题链接
13. [topiclist:des]专题描述:可控制长度缺省为50
14. {/seacms:topiclist}
- 15.

## 22.友情链接列表标签

\*\*\*\*\*

01. 解析范围: 支持首页模板
02. 参数:
03. type:友情链接类型 font表示文字,pic表示图片
04. {seacms:linklist type=pic}
05. [linklist:i]链接项排列位
06. [linklist:name]链接名称,可控制长度 缺省为不控制
07. [linklist:link]链接地址
08. [linklist:pic]链接图片
09. [linklist:des]链接描述,可控制长度 缺省为长度20
10. {/seacms:linklist}
- 11.

## 23.留言板标签gbook.html

\*\*\*\*\*

01. 解析范围: 留言模板(gbook.html)
02. {gbook:main} 留言表单
03. {gbook:viewLeaveWord} 留言列表
- 04.

## 24.tags页独有标签tag.html

\*\*\*\*\*

01. 解析范围: 支持tag页模板
02. {seacms:tag}:TAG名称
03. {seacms:tagnum}: TAG的数目
- 04.

## 25.运算符说明（加减乘除、大小比较等等）

\*\*\*\*\*

01. + 加法

- 02. - 减法
- 03. \* 乘法
- 04. / 除法
- 05. % 求余数
- 06. == 等于
- 07. === 全等（数值，数据类型均相等，不常用）
- 08. != 不等于
- 09. <> 不等于的另外一种写法
- 10. !== 不全等（数值，数据类型均不相等，不常用）
- 11. > 大于
- 12. < 小于
- 13. >= 大于或等于
- 14. <= 小于或等于
- 15.

## 26.模板标签里的时间函数data()详细参数说明

\*\*\*\*\*

- 01. 模板标签里，在判断语句里可以直接使用部分php函数表示
- 02. 例如判断当天是星期几：{if:date('N')==2}周二{else}不是周二{end if}
- 03. 下面是时间函数 date('xxxxxx')的详细参数，其它参数请百度查阅php相关函数
- 04. d月份中的第几天，有前导零的 2 位数字01 到 31
- 05. D星期中的第几天，文本表示，3 个字母Mon 到 Sun
- 06. j月份中的第几天，没有前导零1 到 31
- 07. l (“L”的小写字母) 星期几，完整的文本格式Sunday 到 Saturday
- 08. NISO-8601 格式数字表示的星期中的第几天（PHP 5.1.0 新加）1（表示星期一）到 7（表示星期天）
- 09. S每月天数后面的英文后缀，2 个字符st, nd, rd 或者 th。可以和 j 一起用
- 10. w星期中的第几天，数字表示0（表示星期天）到 6（表示星期六）
- 11. z年份中的第几天0 到 366
- 12. 星期-----
- 13. WISO-8601 格式年份中的第几周，每周从星期一开始 例如：42（当年的第 42 周）
- 14. 月-----
- 15. F月份，完整的文本格式，例如 January 或者 MarchJanuary 到 December
- 16. m数字表示的月份，有前导零01 到 12
- 17. M三个字母缩写表示的月份Jan 到 Dec
- 18. n数字表示的月份，没有前导零1 到 12
- 19. t给定月份所应有的天数28 到 31
- 20. 年-----
- 21. L是否为闰年如果是闰年为 1，否则为 0
- 22. oISO-8601 格式年份数字。这和 Y 的值相同，只除了如果 ISO 的星期数（w）属于前一年或下一年，则用那一年。  
Examples: 1999 or 2003
- 23. Y4 位数字完整表示的年份 例如：1999 或 2003
- 24. y2 位数字表示的年份 例如：99 或 03
- 25. 时间-----
- 26. a小写的上午和下午值am 或 pm
- 27. A大写的上午和下午值AM 或 PM
- 28. BSwatch Internet 标准时000 到 999
- 29. g小时，12 小时格式，没有前导零1 到 12
- 30. G小时，24 小时格式，没有前导零0 到 23
- 31. h小时，12 小时格式，有前导零01 到 12
- 32. H小时，24 小时格式，有前导零00 到 23
- 33. i有前导零的分钟数00 到 59>
- 34. s秒数，有前导零00 到 59>
- 35. 时区-----
- 36. e时区标识（PHP 5.1.0 新加）例如：UTC, GMT, Atlantic/Azores
- 37. I是否为夏令时如果是夏令时为 1，否则为 0
- 38. O与格林威治时间相差的小时数 例如：+0200
- 39. P与格林威治时间（GMT）的差别，小时和分钟之间有冒号分隔（PHP 5.1.3 新加）例如：+02:00
- 40. T本机所在的时区例如：EST, MDT（【译者注】在 Windows 下为完整文本格式，例如“Eastern Standard Time”，中文版会显示“中国标准时间”）。
- 41. Z时差偏移量的秒数。UTC 西边的时区偏移量总是负的，UTC 东边的时区偏移量总是正的。-43200 到 43200
- 42. 完整的日期 / 时间-----
- 43. cISO 8601 格式的日期（PHP 5 新加）2004-02-12T15:19:21+00:00
- 44. rRFC 822 格式的日期例如：Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
- 45. U从 Unix 纪元（January 1 1970 00:00:00 GMT）开始至今的秒数，参见 time()
- 46.