

播放参数 - 二次开发

播放控制文件: js/play.js

播放器文件存放位置: js/player

播放器文件命名方式: 播放器后缀.html, 如: youku.html

播放/下载地址填写说明

格式: **集数\$播放地\$播放器**

例如: 第一集\$http://www.xxx.com/video/1.mp4\$ckplayer

备注: 每行一集, 地址必读包含 **集数** **播放地址** **播放器** 三个部分, 并且用 **\$** 隔开

特殊格式播放器, 如云盘下载、弹幕播放器, 用英文逗号","隔开。如:

云盘下载播放器 (无密码): https://pan.baidu.com/s/xxxxxx

云盘下载播放器 (含密码): https://pan.baidu.com/s/xxxxxx,12345 (12345为密码)

弹幕视频播放器 (不含bili弹幕): https://www.seacms.net/v.mp4

弹幕视频播放器 (含有bili弹幕): https://www.seacms.net/v.mp4,111 (111为bili视频aid参数)

弹幕视频播放器采用danmaku接口, 也可调用bilibili.tv (哔哩哔哩) 视频站的弹幕, 按格式填写bilibili视频的aid参数即可。

播放器相关参数

播放器相关参数为js变量, 应写入在javascript代码段内:

01. 播放地址: parent.now
02. 上一页网页地址: parent.prePage
03. 下一集网页地址: parent.nextPage
04. 下一集缓冲地址: parent.next
05. 播放器宽度: parent.playerw
06. 播放器高度: parent.playerh
07. 缓冲广告: parent.adsPage
08. 广告时长: parent.adsTime
09. 解析接口A: 名称parent.jxAname 地址parent.jxAapi
10. 解析接口B: 名称parent.jxBname 地址parent.jxBapi
11. 解析接口C: 名称parent.jxCname 地址parent.jxCapi
12. 解析接口D: 名称parent.jxDname 地址parent.jxDapi
13. 解析接口E: 名称parent.jxEname 地址parent.jxEapi
- 14.

提示: 播放器全屏参数

播放器全屏需要定义html代码, 另外因为浏览器兼容性问题, 每个浏览器写法不尽相同, 下面提供兼容各大浏览器的写法, 供参考:

01. <iframe allowfullscreen="allowfullscreen" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" msallowfullscreen="msallowfullscreen" oallowfullscreen="oallowfullscreen" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen" src=.....
- 02.